

Zewnętrzna kamera wandaloodporna wysokiej rozdzielczości 720p



Charakterystyka Kamery

- Przetwornik 1/3" Sony EXMOR 1,3MP CMOS
- Rozdzielczość 800 TVL
- Funkcja dzień noc – mechaniczny filtr ICR
- Cyfrowa redukcja szumów NR
- Funkcje AGC, AES, BLC, AWB,
- Kamera dualna AHD / CVBS
- Menu ekranowe UTC z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi
- Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m,
- Szyba dzielona z ochroną oślepienia,
- Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na suficie jak i na ścianie,
- Zasilanie 12VDC.

Specyfikacja Kamery

Model		BCS-DMHA4130TDNUIR
System		PAL (AHD)
Przetwornik		1/3" 1,3MP CMOS
Rozdzielczość		1280(H) × 960(V) / 720p
Wyjście Video		1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość		0,2 Lux Kolor / 0 Lux/F2.0 (wł. IR);
Stosunek S/N		> 50dB (AGC wyl.)
Balans bieli (ATW)		Tak, (1800°K ~ 10500°K); automatyczny
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8-12mm F1.4
	Kompensacja tła	Wyl (BLC) automatyczny
	Migawka	Auto(AES), ręczna
	Kontrola Wzmocnienia (AGC)	Automatyczna
	Redukcja szumów (NR)	Włączona automatyczna
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 30m
	Funkcja dzień / noc	Mechaniczny filtr (ICR)
Zasilanie:		12VDC
Pobór mocy		3 W (8W wł IR)
Temperatura pracy		-20°C ~ +50°C IP66
Waga		750g
Wymiary śred/dł		119x100mm

Wymiary kamery

